

UALITÉS CONSEILS S BOUTIQUE S MAGASINS SERVICES S CYBERBRICOLEUR 0 article - 0 4 0

FICHES PRATIQUES

LEXIQUE Besoin d'une définition Faites votre recherche i

peinture bois patines vieillin glacis cire papier murs encre motifs bougies blanchir tampons enduits rangements nettoyer découpe métal Verre carton gesso réparer plâtre préparer pochoir boites home déco collage herecults marbre embosser décaper or



Comment découper un carrelage ?

Lors de la pose d'un carrelage, les coupes sont nécessaires. Au bas des murs, au seuil des portes, autour des tryauteries. Surhout sit a pose a débuté au centre d'une plée de ont les anglès ne sont pas d'équiere. Les coupes d'un carreau fin sur plus de 5cm, dites 'en plein carreau', s'effectuent à la carrellet. Celles d'un carreau dur ou sur moins de 5cm nécessitent une scie à eau électrique. La scie trépan, la scie fil ou le bec de pernoquel permettent enfin les découpes rondes ou irrégulières. Revue de détail.

Temps : moins d'un week-end Difficulté:

Posté le 02/10/08 Mots clés : <u>carrelage découpe carrelette</u> <u>scie pince</u>

Découpe d'un carreau à la c. Sommaire

- 1. Découpe en plein carreau à la carrelette
- 2. Découpe fine à la scie à eau électrique pour carreau dur
- 3. Découpes particulières à la scie trépan, scie fil ou pince bec de perroquet Matériel et précautions de manipulation

Mesurez l'emplacement réservé au carreau avant de le couper. N'oubliez pas de décompter la largeur des joints

1. Découpe en plein carreau à la carrelette

La carrelette est composée d'une molette, qui raye la surface, et d'un pied de biche. Celui-ci fait pression de part et d'autre de la marqu afin de couper le carreau précisément.

La taille de la carrelette dépend de la taille des carreaux à couper. Ainsi, pour tronçonner un carreau de 30 cm, il faut une carrelette de 50 cm.

- Sur votre ligne de repère, tracée au crayon, passez la molette sans appuyer et en poussant. Il suffit de marquer le carreau.
 Pilacez le pited de biche sur la surface, à cheval sur la rayure.
 Falles pressions sur le leiver sans hésitéen i forcer. Le carreau se coupe sans bavure.







2. Découpe fine à la scie à eau électrique pour carreau dur

La scie à eau est munie d'un disque « diamant », qui tourne en partie dans l'eau. Cet outil réalise des coupes franches et nettes.

- Tracez votre ligne de coupe au crayon.
 Après avoir positionné le carrelage à l'edérieur du repère de coupe, disposez vos mains de part et d'autre des angles du carreau.
 Coupez en poussant doucement mais fernement.

cie à fil et pince à bec de perroquet vous aident à parfaire le travail. Ce travail de précisio quiert une habileté quasi professionnelle. uant aux ultimes bavures, vous en venez à bout en utilisant une râpe spécialement requiert une Quant aux uit conçue.

Sécutité : avec la scie à eau, travaillez de préférence en extérieur à cause des projections d'eau. Pour votre sécurité, maintenez vos mains à bonne distance de la



nez vos mains sur les s de la scie à eau puis

3. Découpes particulières à la scie trépan, scie fil ou pince bec de perroquet

Découpes rondes à la scie trépan

Utilisez une scie trépan au carbure. Réglez votre machine sur une vitesse lente et sans percussion.

- Maintenez solidement en place la carraau. N'oubliez pas d'intercaler une pièce
 maîyre entre le carrelage et la surface sur laquelle vous travaillez.
 A pêrès avoir repéréls a coupe, positionnez la scie trépan. Amorecz le tou avec la mèche
 de centrage.
 Lorsque la scie attaque la surface du carraau, n'appuyez pas fortement et redoublez
 de précaution. Maintenez votre perceuse fermement à deux mains sans dévier.
 A près une coupe, adoucissez le borts des carraaux avec une pierre fine au
 corindon. Ceci pour éviter de vous blesser.

En cas d'échauffement lors de la coupe avec la scie à trépan, mouillez le carreau à l'eau froide. Marquez aussi des poses pour laisser refroidir l'outil.



cie à trépan, montée sur perceu rec sa mèche de quidage.

Découpes irrégulières à la pince bec de perroquet

La pince à bec de perroquet permet de grignoter le carrelage pour suivre un tracé irrégulier.

- Rayez le carreau à la pointe à tracer sur la ligne de coupe. Appuyez fortement.
 Quadrillez à l'extérieur du trait de coupe à l'aide de la pointe à tracer.
 Rognez le carreaga avec le bez de perroquet. Etc. en morceau par morceau jusqu'à la ligne de coupe.
 Pour achever les coupes et supprimer les ultimes bavures, utilisez une râpe prévue pour le carrelape. Partez de la surface lisse et poussez vers le bas pour limiter les éclats.

Sécuité : pour ne pas recevoir d'éclats dans les yeux en utilisant la pince bec de perroquet, portez des lunettes fermées et une paire de gants.

Comme la scie à chantourner, la scie fil au carbure permet de suivre des tracés précis sur le carrelage.

Si vous n'avez jamais utilisé la scie fil, mieux vaut vous entraîner.

- Commencez par percer un trou au centre du carrelage.
 Passez-y le fil que vous avez démonté. Puis, remontez-le sur le manche de la scie, une fois qu'il a traversé le carreau.
- Maintenez le carrelage solidement sur un établi en intercalant des cales martyre
 Travaillez régulièrement et fermement. Mouillez au besoin la surface du carreau l'eau froide et faites des poses.

Pour éviter de déraper lors de l'amorce du perçage, collez à l'endroit du trou une croix de ruban tissé/chatterton. Ainsi la pointe du foret sera retenue.



La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute





